Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 22:34

Link do produktu: https://studiogalaktyka.pl/alca-stelaz-do-misek-wiszacych-am1011120-p-294.html



ALCA STELAŻ DO MISEK WISZĄCYCH AM101/1120

Cena	**750,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**AM101/1120**
Kod producenta	**AM101/1120**
Producent	**ALCADRAIN**

Opis produktu

Stelaż do zabudowy, do misek toaletowych wiszących. 15 lat gwarancji. Polski serwis oraz pomoc techniczna. Produkcja czeska.

Zastosowanie:
Miski wiszące;
Montażu przed ścianą nośną lub zabudowy w ścianach z karton-gipsu;
Do posadzek o grubości 0–200 mm;
Do zamontowania wiszącej miski WC o rozstawie śrub mocujących 180 mm lub 230 mm.

- Regulowane nogi kotwiące z hamulcem w zakresie 0–200 mm
- Widoczny znak niwelacji oraz linie centrujące
- Mechanizm przesuwny uchwytu odpływu o ośmiu położeniach w zakresie 0–93 mm
- Zawór kątowy z możliwością podłączenia do instalacji MEPLA
- Budowa ramy pozwala na zakotwiczenie w konstrukcji płyt gipsowo-kartonowych lub do ściany nośnej
- Zainstalowany moduł zakotwiczony do konstrukcji płyt gipsowych i podłogi ma odpowiednią wytrzymałość, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych elementów wzmacniających
- Konstrukcja izolacji styropianowej upraszcza zabudowę, zapobiega kondensacji wilgoci na powierzchni zbiornika i tłumi drgania przenoszone ze zbiornika do konstrukcji budynku
- Zestaw do mocowania wspornika z przejściówką DG1/2" do desek z funkcją bidetu
- Podwójne spłukiwanie, niezależnie regulowane z rezerwą higieniczną
- Nadaje się do montażu zdalnego sterowania pneumatycznego lub sterowania sensorowego
- Kompatybilny ze wszystkimi przyciskami sterującymi Alca
- Serwis bez narzędzi
- Doprowadzenie wody z tyłu/z góry
- Zbiornik składa się z jednego elementu, a tym samym zapewnia 100% szczelności
- Pokrywa otworu serwisowego upraszcza montaż i zapobiega przenikaniu wilgoci oraz zanieczyszczeń
- Głębokość montażu regulowana od 20–95 mm
- Głębokość konstrukcji 125 mm
- Materiał konstrukcji nośnej: metal malowany proszkowo

Podłączenia wody od tyłu lub od góry otworami montażowymi	G1/2 "
Funkcjonalny zakres ciśnienia wody	0,05 – 1,6 MPa
Zalecany zakres ciśnienia	0,3 – 0,5 MPa
Duże spłukiwanie	6 – 9 l
Małe spłukiwanie	2,5 – 3,5 l
Domyślne ustawienie dużego spłukiwania	6 l
Domyślne ustawienie małego spłukiwania	3 l
Rezerwa higieniczna	3 l
Objętość wody w zbiorniku	9 l
Test wytrzymałości	400 kg